



JFW Industries erweitert das Angebot an

kosteneffektiven Abschwächerfeldern für Laboranwendungen

Nach erfolgreicher Einführung der neuen, kostenintensiven Abschwächerfelder von JFW Industries, sind nun zwei neue Laborgeräte erhältlich.

Alle Geräte der BA-Serie kommen mit einem umfangreichen Bedienkonzept, wie Ethernet (LAN), RS-232 (seriell) und manueller Bedienung als Standard und sind „plug-&-play“ fähig. Intelligente Kippschalter bieten Ihnen bei manueller Bedienung über die Gerätefront größtmögliche Flexibilität: ob stufenweise oder kontinuierliche Regelung mit angepasster Geschwindigkeit. Jeder Abschwächerkanal ist mit einer mehrstelligen 7-Segmentanzeige ausgestattet, die dem Anwender ein schnelles Ablesen des jeweils eingestellten Dämpfungswertes ermöglicht.

Die 50BA-Serie vereint Geräte mit einem, zwei, drei und nun auch vier Einzelkanälen, mit 0 bis 63dB, 0 bis 95dB und 0 bis 127dB in 1dB-Stufung, spezifiziert von 200MHz bis 6GHz bzw. 700MHz bis 3GHz.

Wie für JFW Industries üblich, werden auch kundenspezifische Lösungen in Aussicht gestellt (Ihre Anfrage genügt).



50BA-010-127 (2-Kanäle, 127dB @ 1dB, 700MHz – 3GHz)



50BA-011-95 (4-Kanäle, 95dB @ 1dB, 200MHz – 6GHz)

Eine Auswahl der aktuell verfügbaren Geräte finden Sie [hier](#).

Neben den 50BA-Systemen, stehen Ihnen auch eine Vielzahl anderer Testsysteme zur Verfügung - Standardlösungen sowie kundenspezifische Systeme, speziell nach Ihrer aktuellen Testanforderung.